

SPDE-T *Speed Box*

Séries 3000/4000/5000

- SEMEADORA DE PLANTIO DIRETO ESPECIAL TAIPAS
- SPECIAL NO TILL SEED DRILL LANDFILL
- SEMBRADORA DIRECTA ESPECIAL CAMALLONES



ÚNICO NO BRASIL COM:
○ ONLY IN BRAZIL WITH: ○ ÚNICO EN BRASIL CON:

Speed Box

TECNOLOGIA SUPERIOR NO PLANTIO SOBRE TAIPAS
SUPERIOR TECHNOLOGY SEEDING ON LANDFILL
TECNOLOGÍA SUPERIOR EN LA SIEMBRA SOBRE CAMALLONES

BIA **Baldan**

www.baldan.com.br



EXCLUSIVA E INOVADORA

EXCLUSIVE AND INOVATION EXCLUSIVA E INNOVADORA

- Caixa de engrenagens a banho de óleo, de troca rápida com 62 combinações de velocidades para regulagem de distribuição de adubo.
- Gear Box with quick change and 62 configuration (working inner oil) for fertilizer.
- Caja de cambios con aceite, con 62 combinaciones de velocidades para distribución de abono.



- Sistema de rodado com pneu 14.9 x 28 x 6L para o menor índice de compactação ao solo e de transferência de cargas da semeadora.
- Wheel system with tire 14.9 x 28 x 6L for the lowest rate of soil compaction and load transfer of the seed drill.
- Sistema de llantas con neumático 14.9 x 28 x 6L para menor índice de compactación del suelo y de transferencia de cargas da semeadora.




- Volante com regulagem milimétrica para abertura ou fechamento do rotor helicoidal da semente.
- Steering wheel with millimetric adjustment for opening or closing of the seed helical rotor.
- Volante con regulación milimétrica para abrir o cerrar el rotor helicoidal de semilla.



- Opcional: Caixa de semente fina em aço carbono com tratamento epoxi.
- Optional: Pasture seed hopper made of stainless steel with epoxy treatment.
- Opcional: Cajón de semilla fina (pastura) de acero carbono con tratamiento epoxi.



- Cilindros para levante da semeadora com sistema regenerativo permitindo o levante simultâneo e com maior articulação.
- Cylinders to lift the planter with regenerative system allowing simultaneous lift and better articulation.
- Cilindros para levante de la sembradora con sistema regenerativo permitiendo el levante simultáneo y con mayor articulación.



- Engrenagens recambiáveis para variações dos rotores helicoidal da semente. Permitindo vários tipos de rotações (grãos miúdos e semente fina).
- Changeable sprockets for the seed helical rotors for variations. Allowing various types of turns (thin grains and fine seed).
- Engranajes cambiables para variaciones de los rotores helicoidales de semilla permitiendo diferentes opciones de rotación (granos finos y semilla fina "pastura").

Características Gerais / General Specifications / Características Generales



- Sistema de distribuição de sementes por rotores helicoidais ou acanalados através de bicas telescópicas ou mangotes sanfonados.
- Seed distribution system by helical rotors or fluted through the telescopic tubes or fanfold hoses.
- Sistema de distribución de semilla por rotores helicoidales o acanalados a través de conductores telescópicos o mangueras flexibles.



- Carrinho com roda compactadora de ferro para melhor fechamento e compactação da semente.
- Casting pressing wheel for better row close and seed compression.
- Conjunto con rueda compactadora de hierro para mejor cierre del surco y compactación de la semilla.

Especificações Técnicas / Technical Specifications / Especificaciones Técnicas

Modelo / Model / Modelo	3000	4000	5000
Número de linhas/Nr of rows/Nr de líneas	16	20	24
Largura útil/Useful width/Ancho útil (mm)	2550	3230	3910
Largura de trabalho/Working width/Ancho de trabajo (mm)	2720	3400	4080
Largura total/Total width/Ancho total (mm)	3920	4600	5280
Capac. depósito de adubo/Fertilizer hopper capacity/Capac. dep. de abono (L)	641	764	914
Capac. depósitos de semente/Seed hopper capacity/Capac. dep. de semilla (L)	469	558	670
Capac. depósitos de semente fina (pastagem)/Capacity of the fine seed hoppers (pasture)/Capac. dep. de semilla fina (pastura) (L)	64	72	88
Contra-peso/Extra weights/Nr. de Contrapesos	16	20	24
*Peso aproximado/*Approx. weight/*Peso aproximado (Kg)	3900	4675	5300
Profundidade de trabalho/Working depth/Profundidad de trabajo (mm)	0 - 120	0 - 120	0 - 120
Altura total/Total height/Altura total (mm)	1970	1970	1970
Comprimento total/Total length/Largo total (mm)	3600	3600	3600
Espaçamento mínimo entre linhas/Min. row Spacing/Separación mínimo entre líneas (mm)	170	170	170
Rodeiro/Ground Wheel/Tipo de ruedas	14.9 x 28 x 6L	14.9 x 28 x 6L	14.9 x 28 x 6L
Número de rodas/Nr of wheels/Nr de Ruedas	2	2	2
Quantidade de água nos pneus/Amount of water in the tyres/Cantidad de agua en las ruedas (hasta)	3/4"	3/4"	3/4"
Potência aproximada/Required tractor power/Potencia del tractor (Hp)	75 - 95	95 - 110	115 - 130

*O peso varia de acordo com a configuração da semeadora. *The weight varies by configuration of the seed drill. *El peso varia de acuerdo con la configuración de la sembradora.

• Opcionais: Depósito de adubo e semente aço inox. / Caixa de semente fina aço carbono ou aço inox. / Kit plataforma para caixa semente fina. / Marcador de linha hidráulico frontal. / Rotor reto. / Aro limitador de profundidade. / Disco de corte liso. / Sistema de transporte (mecânico, semi-hidráulico e total hidráulico). / Kit mexedor de semente. / Hectarímetro digital e mecânico (conta voltas). / Carrinho da roda compactadora em V. / Roda compactadora lisa, côncava e convexa. / Disco plano recortado para roda em "V". / Condutora helicoidal 5/8", 3/4" e 2". / Roda de profundidade com suporte regulador liso, côncava e convexa. / Condutores telescópicos para distribuição. / • Opcionales: Depósito de abono y semilla de acero inoxidable. / Cajón de semilla fina (pastura) de acero carbono con tratamiento epoxi o acero inoxidable. / Kit plataforma para caja de semilla fina. / Marcador de línea hidráulico frontal. / Rotor recto para distribución de semilla. / Anillo limitador de profundidad para los discos. / Disco cortador liso. / Kit de transporte lateral total hidráulico y mecánico. / Kit revolvente de semilla. / Hectarímetro digital y mecánico (cuenta vueltas). / Carrito con rueda compactadora de hierro. / Carrito con rueda compactadora cóncava, convexa y lisa. / Rueda de profundidad con soporte regulador cóncavo, convexo y liso. / Disco plano dentado para la rueda en "V". / Resorte helicoidal para distribución de abono de 5/8", 3/4" y 2". (Standard es de 1"). / Condutores telescópicos para distribución.

Características Gerais / General Specifications / Características Generales



- Discos de corte estriado de 14" (standard). Opcional: Disco de corte liso e corrugado.
- Coultter Blade 14" rippled, smooth or rippled with smooth edge.
- Disco cortador estriado de 14" (standard). Opcional: Disco cortador liso y corrugado.



- Opcional: Marcadores de linha hidráulico frontal de dupla ação com válvula seqüencial.
- Opcional: Front hydraulic row marker with valve.
- Opcional: Marcadores de línea hidráulico frontal de doble acción, con válvula secuencial.

Tabelas de Espaçamentos / Row Spacing / Tablas de Espaciamientos

Modelo Model Modelo	Nº de Linhas Nr. of Rows Nr. de Líneas	Espaçamento Spacing Separación (mm)	Largura Útil Useful Width Ancho Útil (mm)
3000	3	1455	2910
	4	970	2910
	5	727	2910
	8	415	2910
	9	363	2910
	12	264	2910
	16	170	2910

Modelo Model Modelo	Nº de Linhas Nr. of Rows Nr. de Líneas	Espaçamento Spacing Separación (mm)	Largura Útil Useful Width Ancho Útil (mm)
4000	4	1196	3590
	5	897	3590
	7	598	3590
	10	398	3590
	14	276	3590
	17	224	3590
20	170	3590	

Modelo Model Modelo	Nº de Linhas Nr. of Rows Nr. de Líneas	Espaçamento Spacing Separación (mm)	Largura Útil Useful Width Ancho Útil (mm)
5000	4	1423	4270
	5	1067	4270
	6	854	4270
	7	712	4270
	9	534	4270
	12	388	4270
	13	356	4270
	15	305	4270
	17	267	4270
	24	170	4270



Baldan



ATB - AGRITILLAGE DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS LTDA.
 Av. Baldan, 1.500 - Nova Matão - Cep.15993-000 - Matão - SP - Brasil - Fone: (0**16) 3221-6500 - Fax: (0**16) 3382-6500
 Home page: <http://www.baldan.com.br> - e-mail: sac@agritillage.com.br
 e-mail: export@agritillage.com.br

•Revisão: 02 - Impresso em Setembro 2010 •Revision: 02 - Printed in September 2010 •Revisión: 02 - Impreso en Septiembre 2010

* A BALDAN, reserva-se o direito de alterar as características técnicas deste produto sem prévio aviso. As fotos e desenhos são meramente ilustrativos.
 * BALDAN reserves the right improve and or modify the technical features of this product without prior notice.
 * BALDAN reservase el derecho de alterar las características técnicas de este producto, sin previa información.